# PFLEGEANLEITUNG POLTIX GELCOAT

## ALLGEMEIN

Polyesterteile mit Poltix Gelcoat bieten sowohl langanhaltenden Schutz als auch guten Farb- und Glanzerhalt. Die Lebensdauer des Gelcoats ist von einigen Faktoren abhängig. Dazu gehören etwa:

- Die Umgebung, der das Objekt ausgesetzt ist: industrielle Umgebungen oder maritime Bedingungen beeinflussen die Lebensdauer stärker als ländliche Umgebungen.
- Die gewählte Qualität des Gelcoats: eine feuerbeständige Qualität ist stabiler als die Standardqualität: ein speziell chemikalienbeständiges Gelcoat verändert sich farblich eher als eines in Standardqualität.
- Die Stärke der aufgebrachten Schicht: eine Gelcoatschicht in ausreichender Stärke mindert das Beschädigungsrisiko und ist dadurch vorteilhaft für die Lebensdauer. Eine gleichmäßige Schicht Gelcoat ergibt ein besseres Ergebnis als eine ungleichmäßige mit schwankender Stärke, verursacht z.B. durch Pinsel- oder Rollenansätze. Laminat in ungenügender Stärke kann Risse oder Sprünge im Gelcoat verursachen.
- Die Bedingungen während der Anwendung: werden Gelcoat und Laminat den empfohlenen Anwendungsbedingungen gemäß und mit der richtigen Vorbehandlung aufgebracht, ist die Lebensdauer optimal.

Mit einfacher Pflege kann die Lebensdauer verlängert werden und die Oberfläche behält ihre Farbe und Struktur. Die Lebensdauer kann mit einigen einfachen und regelmäßigen Pflegeanwendungen verlängert werden.

## ANWENDUNGSFEHLER

Berücksichtigen Sie bei der Pflege von Poltix Gelcoat Folgendes:

- Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel wie z.B. MEK oder Aceton, diese können die Oberfläche dauerhaft erweichen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seife mit hohem pH-Wert. Diese können die Oberfläche schädigen.
- Verwenden Sie keine Schmirgelmittel, Scheuerschwämmchen oder Scheuermittel. Diese verursachen Kratzer. In diesen Kratzern setzen sich rasch Schmutz und Staub ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte oder Waschmittel mit Teflon oder Silikon. Teflon und Silikon können später bei eventuell erforderlichen neuen Lackierungen Probleme verursachen.

## DIE RICHTIGE ANWENDUNG

- Verwenden Sie zur Pflege weiche Pinsel und Tücher, einen Schwamm, Fensterleder oder eine alte Zahnbürste.
- Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig (mindestens zwei Mal jährlich) mit sauberem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Regelmäßiges Säubern verhindert die Ansammlung von Schmutz. Oberflächenschmutz wird vom Gelcoat zwar abgewehrt, das Gelcoat wird jedoch nach und nach angegriffen.
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken oder Filzstiftmarkierungen mit einem milden Lösungsmittel wie z.B. Double Coat Pinselverdünner oder Double Coat Entfetter. Bringen Sie das Lösungsmittel mit Hilfe eines weichen, sauberen Tuches auf. Verhindern Sie, dass das Lösungsmittel in die Oberfläche eindringt. Waschen Sie abschließend die Oberfläche mit sauberen Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Verwenden Sie mit warmem Wasser verdünnten Essigreiniger, um hartnäckige Salzablagerungen zu entfernen. Benutzen Sie hierfür ein weiches, sauberes Tuch. Waschen Sie abschließend die Oberfläche stets mit sauberem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Verwenden Sie Double Coat Entfetter, um hartnäckigen Ruß zu entfernen. Benutzen Sie hierfür ein weiches und sauberes Tuch. Waschen Sie abschließend die Oberfläche mit sauberem Wasser und mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- Bringen Sie als zusätzlichen Oberflächenschutz (mindestens ein Mal jährlich) eine geeignete Wachsschicht auf. Verwenden Sie jedoch keinen Wachs, der Schmirgelmittel, Scheuermittel, Silikon oder Teflon enthält.
- Wachsen Sie, wenn die Oberfläche stumpf wird oder sich ein Film bildet.

DE IJSSEL COATINGS BV ▪ CENTRUMBAAN 960 ▪ 2841 MH MOORDRECHT ▪ TELEFOON 0182-372177 ▪ FAX 0182-374191 ▪ www.de-ijssel-coatings.nl

Documentatie, verwerkings- en andere adviezen worden steeds vrijblijvend verstrekt. Aansprakelijkheid, ook ten aanzien van octrooien kan door ons echter niet worden aanvaard.
Op al onze leveringen zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt E.A. van toepassing.

# PFLEGEANLEITUNG POLTIX GELCOAT

- Kontrollieren Sie die Oberfläche auf Beschädigungen, Bläschen und/oder lose Teile. Reparieren Sie diese Beschädigungen so schnell wie möglich gemäß der beschriebenen Vorgehensweise.

Für weitere technische Angaben zu den Produkten verweisen wir auf die technischen Informationsblätter.

Datum: August 16
325-00000

*Haftungsausschluss*
*Die Daten auf diesem Blatt beruhen auf einer jahrelangen Produktentwicklung und Praxiserfahrungen und sind am Tag der Herausgabe richtig. Dennoch kann De IJssel Coatings BV keinerlei Haftung für gemäß diesen Daten durchgeführte Arbeiten übernehmen, da das Endergebnis durch Faktoren mitbestimmt wird, die außerhalb unserer Verantwortung und unseres Einflusses liegen. De IJssel Coatings BV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Blatt vorzunehmen. Dieses Produktblatt ersetzt alle bisherigen Ausgaben.*

DE IJSSEL COATINGS BV ■ CENTRUMBAAN 960 ■ 2841 MH MOORDRECHT ■ TELEFOON 0182-372177 ■ FAX 0182-374191 ■ www.de-ijssel-coatings.nl

Documentatie, verwerkings- en andere adviezen worden steeds vrijblijvend verstrekt. Aansprakelijkheid, ook ten aanzien van octrooien kan door ons echter niet worden aanvaard.
Op al onze leveringen zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt E.A. van toepassing.