

## DESCRIPTION

IJmopox Verdunner is a thinner specially formulated for epoxy primers and coatings.

## PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Special thinner for brush, roller and spray application of epoxy primers and coatings;
- Recommended for IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating and IJmopox FR coating;
- Also suitable for cleaning tools and equipment;
- Improves application properties such as flow and levelling.

## COLOURS AND GLOSS

Colourless

## BASIS PROPERTIES (AT 20 °C AND 50% R.H.)

Density	: approx. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Shelf life	: stored cool and dry in original packaging, minimum 24 months
Flashpoint (DIN53213)	: 25 °C

## INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, mix IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating or IJmopox FR coating base and hardener components thoroughly.
- Add IJmopox Verdunner until the required viscosity is reached. Add IJmopox Verdunner when the induction time has passed.
- Stir the mixture regularly during use.
- For more information please consult the technical datasheet for IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating or IJmopox FR coating.

## SAFETY INFORMATION

See the corresponding Material Safety Data Sheet for detailed instructions on safety, disposal and health.

date: April 16  
802-00000

### Disclaimer

*De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.*